



Mașină acționată prin împingere



Capacitate de lucru
1700 m²/h



Tensiune de operare
230 V/50 Hz



Lățime de lucru
485 mm



Capacitate rezervor detergent
45 L/45 L



Perie rotundă
1x485 mm



Presiune pe perie
25 kg



Viteză rotație perie
180 rpm

SPRY 48e

capacitate de lucru: 1700 m²/h

cod: K0500301

Este o mașină acționată prin împingere, fără tracțiune, cu 1 perie disc, cu lățimea de lucru 485 mm, capacitate rezervor 45 L, alimentată prin cablu electric.



- Lățime racletă 770 mm
- Motor perii 750 W
- Motor de tracțiune ---
- Motor de aspirație 400 W
- Vid de aspirație 110 mbar

- Sistem de mișcare semiautomat
- Viteză de deplasare ---
- Grad de urcare 2%
- Dimensiuni 1185 x 530 x 1053 mm
- Greutate mașină/fără baterii 70 kg

- Greutate mașină cu baterii ---
- Dimensiuni compartiment baterii ---
- Clasa I
- Nivel de protecție IP 23
- Nivel de zgomot <70 dB (A)

Raclete



STANDARD



- Racletă aluminiu G-Al Si 13, 770 mm
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: V8205030

Lamele față



STANDARD

- PU 762 x 41 mm
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: 48405020

OPȚIONAL

- PU 762 x 41 mm
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: 48405060

Lamele spate



STANDARD

- Para 33 sh 820 x 75 x 5 mm
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: 48405030

OPȚIONAL

- Para 40 sh 820 x 75 x 5 mm
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: 48405010

OPȚIONAL

- PU 820 x 75 x 5 mm
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: 48405040

OPȚIONAL

- Linatex 820 x 75 x 5 mm
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: 48405050

Perii Pad



- Perie PPL 0.6 mm
- Ø 485 mm/19 inch
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: 48905010



- Perie PPL 0.9 mm
- Ø 485 mm/19 inch
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: 48905020



- Suport pad cu centru de blocare negru
- Ø 485 mm/19 inch
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: 48805010

Opționale



- Capac pentru furtun pentru încărcarea apei
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: V1710010



- Furtun pentru încărcare cu apă
- Ø 19 x 1500 mm
- Cantitate: 1 buc.
- Cod: 47610030